

Prohlášení o vlastnostech

č. 13043-170-H613-018

Prohlášení o vlastnostech podle přílohy III dle nařízení (EU) č. 305/2011
(Nařízení o stavebních výrobcích) pro skupinu výrobků:

Kamenivo do asfaltu

1. Jedinečný identifikační kód typů produktů

10300064	(441000)	drobné kam. 0/2 EN 13043	EN 13043:2002-12
10299926	(441100)	GKG 0/5 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300065	(442100)	Filer EN 13043	EN 13043:2002-12
10299998	(461300)	drobné kam. 1/3 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300000	(462100)	hr. kam. 2/5 EN 13043	EN 13043:2002-12
10299996	(460500)	hr. kam. 2/5 f0,5 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300002	(462200)	hr. kam. 5/8 EN 13043	EN 13043:2002-12
10302935	(462250)	hr. kam. 5/8 EN 13043 OPA	EN 13043:2002-12
10299966	(460600)	hr. kam. 5/8 f0,5 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300006	(462701)	hr. kam. 5/16 EN 13043	EN 13043:2002-12
10299968	(462300)	hr. kam. 8/11 EN 13043	EN 13043:2002-12
10302896	(460700)	hr. kam. 8/11 f0,5 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300003	(462400)	hr. kam. 11/16 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300004	(462500)	hr. kam. 16/22 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300008	(463000)	hr. kam. 16/32 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300009	(463100)	hr. kam. 22/32 EN 13043	EN 13043:2002-12
10300007	(462702)	hr. kam. 5/22 EN 13043	EN 13043:2002-12
10302976	(464010)	drob. kam. 0/3DSK EN 13043	EN 13043:2002-12
10299936	(464020)	GKG 0/5 DSK EN 13043	EN 13043:2002-12
10299937	(464030)	GKG 0/8 DSK EN 13043	EN 13043:2002-12

2. Účel použití stavebního produktu dle platné harmonizované technické specifikace: [Výroba asfaltu](#)

3. Kontaktní adresa výrobce v souladu s článkem 11 odstavec 5

[Steinbruch Oberottendorf GmbH, Bischofswerdaer Straße 324, 01844 Neustadt in Sachsen](#)

4. Kontaktní adresa oprávněného zástupce podle článku 12 odstavce 2: [Neuplatňuje se](#)

5. Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V: [Systém 2+](#)

6a. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku na který se vztahuje harmonizovaná norma:

[Notifikovaná osoba Technická univerzita Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden - 1535- provedla počáteční inspekci závodu a systému řízení výroby u výrobce, jakož i průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby u výrobce podle systému 2+ a bylo vydáno osvědčení o shodě řízení výroby u výrobce](#)
[Certifikát systému řízení výroby č. 1535 – CPR – 14 – SOO – 1](#)

6b. V případě prohlášení o vlastnostech, jenž se týká stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení: [Neuplatňuje se](#)

7. Deklarované vlastnosti: [viz úplný seznam na konci tohoto prohlášení o vlastnostech](#)

8. Vlastnosti produktu dle odstavců 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem dle odstavce 7. Za zhotovení tohoto prohlášení o vlastnostech je výhradně odpovědný výrobce dle odstavce čísla 3.

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce:

Bischofswerda, 17.02.2026



Johannes Schöne
Koordinátor zajištění kvality
minerálních produktů



Andreas Glawion
Vedoucí závodu

Steinbruch Oberottendorf GmbH
Steinbruch Oberottendorf
Bischofswerdaer Straße 324
01844 Neustadt/Sa.



Certifikát : 1535 – CPR – 14 – SOO - 1

1535

Datum : 2008-08-27

08

Petrografický název : Anatexit (Granodiorit) a mikrogabro (Lamprophyr)

Deklarované vlastnosti skupiny výrobků

Kamenivo do asfaltu podle čísla 7 dle vyhlášky o stavebních výrobcích

Harmonizovaná technická norma EN 13043:2002-12

Identif. kód	10300064	10299926	10300065	10299998	10300000	10299996	10300002	10302935	10299966
Základní charakteristika									
Frakce kameniva	0/2	0/5	Filer	1/3	2/5	2/5	5/8	5/8	5/8
Zrnitost	G _F 85	G _A 85	0/0,063	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/10	G _C 90/15	G _C 90/15	G _C 90/15
Obsah jemných částic	<i>f</i> ₁₆			<i>f</i> _{0,5}	<i>f</i> ₁	<i>f</i> _{0,5}	<i>f</i> ₁	<i>f</i> ₁	<i>f</i> _{0,5}
Geometrický tvar drobného kameniva	<i>E</i> _{CS} 35		NPD						
Tvarový index	NPD				<i>SI</i> ₂₀			<i>SI</i> ₁₅	<i>SI</i> ₂₀
Podíl ostrohranných zrn	<i>C</i> _{100/0}								
Odolnost proti drcení rázem	NPD			<i>SZ</i> ₁₈					
Odolnost proti ohladitelnosti	NPD			<i>PSV</i> _{angeg.} (54)					
Odolnost proti povrchovému obrušování	NPD								
Odolnost proti otěru	NPD								
Hustota (EN 1097-6) v Mg/m ³	2,70-2,80								
-Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	NPD			<i>F</i> ₁					
-Odolnost proti zmrazování a rozmrazování				≤ 5 M.-%					
Kategorie MS	NPD								
Odolnost vůči tepelnému namáhání	NPD			<i>V</i> _{SZ} ≤ 5 M.-% <i>I</i> ≤ 3 M.-%					
Afinita s asfaltovým pojivem (po 6h)	NPD			85%					
Kvalita jemných částic									
Blaine-zkoušení	NPD								
Asfaltové číslo	NPD								
Odolnost proti otěru	NPD								
Odolnost proti povrchovému obrušování	NPD								
Odolnost proti obrušování pneumatikami s hroty	NPD								
Ztužující vlastnosti	<i>V</i> _{28/45}			NPD					
Delta kroužek a kulička	<i>Δ</i> _{R&B} 8/25			NPD					
Rozpustnost ve vodě	<i>WS</i> ₁₀			NPD					
Citlivost na vodu	Žádné zakalení			NPD					
Nasákavost vodou	NPD			<i>WA</i> _{cm} 0.5					

Identif. kód	10300006	10300007	10299968	10302896	10300003	10300004	10300008	10300009
Základní charakteristika								
Frakce kameniva	5/16	5/22	8/11	8/11	11/16	16/22	16/32	22/32
Zrnitost	G _C 90/15	G _C 90/15	G _C 90/15				G _C 85/20	G _C 90/20
Kategorie G	G _{20/15}	G _{20/17,5}						
Obsah jemných částic	f ₁			f _{0,5}	f ₁			
Geometrický tvar drobného kameniva	NPD							
Tvarový index	SI ₅₀		SI ₂₀				SI ₅₀	
Podíl ostrohranných zrn	C _{100/0}							
Odolnost proti drcení rázem	LA ₂₅		SZ ₁₈				LA ₂₅	
Odolnost proti ohladitelnosti	PSV _{angeg.} (54)							
Odolnost proti povrchovému ohrusu	NPD							
Objemová hmotnost v Mg/m ³	2,70 -2,80							
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F ₁							
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	≤ 5 M.-%							
Kategorie MS	NPD							
Odolnost vůči tepelnému namáhání	V _{SZ} ≤ 5 M.-% I ≤ 3 M.-%							
Afinita s asfaltovým pojivem (po 6h)	85%							
Kvalita jemných částic								
Blaine-zkoušení	NPD							
Asfaltové číslo	NPD							
Odolnost proti otěru	NPD							
Odolnost proti povrchovému ohrusu	NPD							
Odolnost proti ohrusu pneumatikami s hroty	NPD							
Ztužující vlastnosti	NPD							
Delta kroužek a kulička	NPD							
Rozpustnost ve vodě	NPD							
Citlivost na vodu	NPD							
Nasákavost vodou	WA _{cm} 0,5							

Identif. kód	10302976	10299936	10299937
Základní charakteristika			
Frakce kameniva	0/3 DSK	0/5 DSK	0/8 DSK
Zrnitost	G_{A85}	G_{A90}	
Obsah jemných částic	f_{15}	f_{12}	f_{10}
Geometrický tvar drobného kameniva	E_{CS35}		
Tvarový index	SI_{15}		
Podíl ostrohranných zrn	$C_{100/0}$		
Odolnost proti drcení rázem	SZ_{18}		
Odolnost proti ohladitelnosti	$PSV_{angeg. (54)}$		
Odolnost proti povrchovému obrušování	NPD		
Odolnost proti otěru	NPD		
Objemová hmotnost v Mg/m^3	2,70 - 2,80		
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	F_1		
Odolnost proti zmrazování a rozmrazování	$\leq 5 M.-%$		
Kategorie MS	NPD		
Odolnost vůči tepelnému namáhání	$V_{sz} \leq 5 M.-% \quad I \leq 3 M.-%$		
Afinita s asfaltovým pojivem (po 6h)	85%		
Kvalita jemných částic	NPD		
Blaine-zkoušení	NPD		
Asfaltové číslo	NPD		
Odolnost proti otěru	NPD		
Odolnost proti povrchovému obrušování	NPD		
Odolnost proti obrušování pneumatikami s hroty	NPD		
Ztužující vlastnosti	$V_{28/45}$		
Delta kroužek a kulička	$\Delta_{R88}25$		
Rozpustnost ve vodě	WS_{10}		
Citlivost na vodu	Žádné zakalení		
Násákavost vodou	$WA_{cm}0,5$		

Doplňující technické informace o produktové skupině kamenivo do asfaltu

Informace o typické zrnitosti drobného kameniva

		Propad sítem (mm) in M. %								Kategorie G
Identif. kód	Frakce kam.	0,063	0,125	0,5	1	2	4	5,6		
10300064	fgK 0 / 2	10	14	40	55	93	100	100		G_{TCNR}
10299926	Gkg 0 / 5	9	13	30	45	65	80	98		G_{TCNR}
10300065	Filer	90	98			100				
		0,063	2,8	5,6	8	11,2	16	22,4		
10300006	gGK 5 / 16	0,4	2	11	36	55	92	100		$G_{20/15}$
10300007	gGK 5 / 22	0,5	1	5	20	40	78	96		$G_{20/17,5}$

Příloha č.1 k prohlášení o vlastnostech č. **13043-170-H618-018**

pro skupinu výrobků „Kamenivo do asfaltu“

viz strana 1 bod 1

lomu Oberottendorf, Bischofswerdaer Straße 324, 01844 Neustadt in Sachsen

Aktuální certifikát systému řízení výroby lze najít na www.prostein.de



Johannes Schöne
Kordinátor zajištění kvality
minerálních produktů



Andreas Glawion
Vedoucí závodu