

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr. 13383-406-H621-007

Deklaracja usług zgodnie z załącznikiem III zalecenia (EU) nr.:305/2011
(zalecenie dot. Produktów budowlanych)dla grupy produktów :

Kamień hydrotechniczny z kruszywa naturalnego

1. Jednoznaczne kody typów produktów

10300028 (803000)	CP _{63/180}	EN 13383-1:2002-08
10300029 (804000)	CP _{90/250}	EN 13383-1:2002-08
10300031 (806000)	LMB _{40/200}	EN 13383-1:2002-08
10300032 (807000)	LMB _{60/300}	EN 13383-1:2002-08
10300033 (808000)	HMB _{300/1000}	EN 13383-1:2002-08

2. Zastosowanie produktu budowlanego , zgodnie z użyteczną , zharmonizowaną specyfikacją techniczną : **Produkcja kamienia hydrotechnicznego**
3. Adres kontaktowy producenta zgodnie z artykułem 11 , rozdział 5
ProStein GmbH & Co. KG, Steinbruch Ebersbach, Raumbuschweg 2, 02730 Ebersbach / Sa.
4. Adres kontaktowy upoważnionych , zgodnie z artykułem 12 , rozdział 2
nie odnosi się
5. System oceny i badania odporności wykonania produktu budowlanego , zgodnie z załącznikiem V:
System 2+
- 6a. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , który jest objęty zharmonizowaną normą:
notyfikowane stanowisko Technische Universität Dresden, Mommsenstraße 13, 01069 Dresden, 1535
,wykonało pierwszą inspekcję zakładu i wewnątrzzakładowej kontroli produkcji jak i bieżącą kontrolę , i ocenę wewnątrzzakładowej kontroli produkcji wg. Systemu 2+ i wystawiło następujący certyfikat :
Certyfikat wewnątrzzakładowej kontroli produkcji nr:
1535 – CPR – 16 – PSE – 3
- 6b. W przypadku deklaracji wykonania , która dotyczy produktu budowlanego , na który wystawiona została europejska ocena techniczna : **nie odnosi się**
7. Deklarowana usługa : **patrz pełne zestawienie na końcu tej deklaracji.**
8. Usługa produktu , zgodnie z numerami 1 i 2 , odpowiada deklarowanej usłudze wg numeru 7.
Odpowiedzialny za wystawienie tej deklaracji usługi jest sam producent wg. Numeru 3

Podpisano dla Producenta i w imieniu producenta:

Marcel Busch, Prezes

Bischofswerda, 23.01.2023



ProStein
 Steinbruch Ebersbach
 Raumbuschweg 2
 02730 Ebersbach



Certyfikat : 1535 – CPR – 16 – PSE - 3

1535

Data : 2011-09-20

11

Typ petrograficzny: Granodioryt/ Lamprofir

Deklarowana usługa grupy produktów

Kamień hydrotechniczny z naturalnego kruszywa wg cefry 7 zgodnie z BauPVO

Zharmonizowana norma techniczna EN 13383-1:2002-08

Numer artykułu	10300028	10300029	10300031	10300032	10300033
Istotna cecha					
Klasa ziarna	CP_{63/180}	CP_{90/250}	LMB_{40/200}	LMB_{60/300}	HMB_{300/1000}
Gęstość objętościowa ziarna Mg/m ³	> 2,70				
Kształt , st.długość do grubości	LT _A				
Kształt kamienia , udział kamieni zaokrąglonych	RO ₅				
Odporność na zgniatanie	CS ₈₀				
Odporność na ścieranie	NPD				
Kolor	Grau				
Zanieczyszczenia	Keine				
Nasiąkliwość	WA _{0,5}				
Zgorzel słoneczna	NPD				
Wytrzymałość					
-naprzemienne działanie mrozu i rosy	FT _A				
-odporność na działanie mrozu i soli	NPD				