

Sortenverzeichnis 170-H613-Pfl.002
Baustoffgemische nach TL Pflaster – StB 06 / 2015

Pro Stein GmbH & Co. KG Stolpener Str. 15 01877 Bischofswerda	Werk: Oberottendorf Bischofswerdaer Str. 324 01844 Neustadt/Sa. OO Blatt 1/1	Fremdüberwachungs- stelle TU Dresden Straßenbaulabor	Datum : 2026-02-17
			Petrographische Typ: Zweiglimmergranodiorit und Mikrogabbro (Lamprophyre)

Sortenverzeichnis

Beschreibung der Korngruppen

Sortennummer	10299951 (441150)	10301714 (441150)	10299944 (450850)	10299930 (451050)
Korngruppe	Fugenmaterial 0/5	Fugenmaterial 0/8	Bettung 0 / 5	Bettung 0 / 8
Kornrohddichte in Mg/m³	2,68 – 2,78			
Korngrößenverteilung	OC ₉₀			
Min. Gehalt an Feinanteilen	;LF ₂		;LF _{NR}	
Max. Gehalt an Feinanteilen	UF ₉		UF ₅	
Kornform	SI ₅₀			
Anteil an gebrochenen Oberflächen	C _{100/0}			
Fließkoeffizient	E _{CS35}			
Wasseraufnahme	WA _{cm} 0,5			
Widerstand gegen Zertrümmerung	SZ ₁₈			

Art.Nr.	Sorte	0,063	0,5	1	2	4	5,6	8	Kategorie
10299951	Fuge 0/5	2 – 9			30 – 75		90 – 99	100	G _{U,F}
10201714	Fuge 0/8	2 – 9			30 – 75	50 – 90		90 – 99	G _U
10299944	Bettung 0/5	≤ 5			30 – 60		90 – 99	100	G _{U,B}
10299930	Bettung 0/8	≤ 5			30 – 75	50 – 90		90 – 99	G _U

J. A. Schöne

Johannes Schöne
 Koordinator Qualitätssicherung
 Mineralische Rohstoffe

A. Glawion

Andreas Glawion
 Werkleiter